

Protector de patín de viga para mordaza en C multifuncional



CARACTERÍSTICAS

Diseñado para proteger la pintura en bridas de acero

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Diámetro del tornillo (Sc)
SPPM6HD	336200	Acero	Caliente-inmersión galvanizada	6
SPPM6S4	336220	Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		6
SPPM8HD	336210	Acero	Caliente-inmersión galvanizada	8
SPPM8S4	336230	Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)		8

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Cuando se utilizan las placas de protectoras de laca, el rango de fijación se reduce aproximadamente 3 mm y la carga permitida se debe reducir un 20 %.

La punta del tornillo se debe colocar de modo que no dañe la pintura de la estructura de acero.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

