


Inserto sin rosca para hormigón



CARACTERÍSTICAS

Para la instalación de los clips para conducto en el hormigón

Una vez se ha taladrado, no necesita herramientas y basta apretar para instalar

Fija hasta tres clips para conducto con un solo anclaje

Se puede usar para fijar cables en el hormigón o el ladrillo usando una brida

Pasó la prueba de hilo o alambre incandescente a 650 °C conforme a la norma EN 60695-2

Libre de halógenos

Estabilizado UV

ESPECIFICACIONES


Temperatura: -20 to 85 °C

Material: Nylon

Table 1/1

| Número de catálogo | Número de artículo | Anchura (W) | Diámetro de taladro | Profundidad de taladro | Carga estática |
|--------------------|--------------------|-------------|---------------------|------------------------|----------------|
| SCESD30 | 800031 | 25 mm | 6mm | 26mm | 250N |
| SCESD80 | 800033 | 25 mm | 6mm | 82mm | 250N |
| SCESD45 | 800032 | 25 mm | 6mm | 47mm | 250N |

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

