

# Tuerca para canal strut sin resorte



## CARACTERÍSTICAS

Se usa para crear marcos de metal con canales nVent CADDY Eristrut

## ESPECIFICACIONES

**Factor de seguridad de carga estática:** 3:01

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Tamaño de la varilla (RS)	Espesor (T)	Par de apriete (TQ)
NUTM6EG	314995	Acero	Electro galvanizado	6	6 mm	12 N·m
NUTM6HD	315000	Acero	Caliente-inmersión galvanizada	6	6 mm	12 N·m
NUTM8EG	315015	Acero	Electro galvanizado	8	6 mm	28 N·m
NUTM8HD	315010	Acero	Caliente-inmersión galvanizada	8	6 mm	28 N·m
NUTM6S6	315140	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		6	6 mm	12 N·m
NUTM8S6	315150	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		8	6 mm	28 N·m

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Tamaño de la varilla (RS)	Espesor (T)	Par de apriete (TQ)
NUTM10S6	315160	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		10	8 mm	55 N·m
NUTM12HD	315030	Acero	Caliente-inmersión galvanizada	12	8 mm	55 N·m
NUTM10EG	315025	Acero	Electro galvanizado	10	8 mm	55 N·m
NUTM12EG	315035	Acero	Electro galvanizado	12	8 mm	55 N·m
NUTM12S6	315170	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		12	8 mm	55 N·m
NUTM10HD	315020	Acero	Caliente-inmersión galvanizada	10	8 mm	55 N·m
NUTM16HD	315037	Acero	Caliente-inmersión galvanizada	16	11.7 mm	125 N·m
NUTM16EG	315036	Acero	Electro galvanizado	16	11.7 mm	125 N·m

Resistencia de extracción				
N.º de pieza	Tipo de canal	Espesor del canal		
		2,5 mm	2 mm	1,5 mm
NUTM6xx	A, C	2000 N	2000 N	2000 N
	D, E	2000 N	-	-
NUTM8xx	A, C	3330 N	3330 N	3330 N
	D, E	3330 N	-	-
NUTM10xx	A, C	4890 N	4440 N	4440 N
	D, E	4890 N	-	-
NUTM12xx	A, C	4890 N	4660 N	4440 N
	D, E	3670 N	-	-
NUTM12Txx	A	5670 N	5050 N	4440 N
	D, E	4250 N	-	-
NUTM16xx	A	5670 N	4660 N	4440 N
	D, E	4250 N	-	-



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

