

Caja de distribución de 19"

Data Solutions

La caja de distribución se utiliza para albergar PDU que distribuyen de forma segura la electricidad de la fuente de alimentación a los dispositivos en un circuito.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Para la instalación de módulos de distribución de energía en rieles de perfil DIN (DIN 43880)

Dos conductores neutros para abrazaderas de terminales de 4 ... 35 mm²

Con carril de soporte de cable en la parte trasera, alivio de tensión con abrazaderas

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Tipo de producto	Cantidad del paquete	Acabado	Material	Embalaje
60118-434	Distribuidor de potencia	1	Aluminio-Zinc plateado	Acero	
60118-521	Distribuidor de potencia	1	Aluminio-Zinc plateado	Acero	En el extranjero

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.