

# 19" Distribuidor de potencia, 3 fases

## Data Solutions

19" caja de distribución de energía con entrada de 3 fases y disyuntores. La unidad proporciona salidas IEC C19 para equipos o PDU monofásicas.



### CERTIFICACIONES



### CARACTERÍSTICAS

distribuidor trifásico para conectar a consumidores monofásicos o tiras de zócalo

Entrada trifásica 400 VAC

Salida a través de sockets IEC 60320-C19

Protección de sobrecorriente para cada salida

### ESPECIFICACIONES

**Fondo:** 250mm

Table 1/1

Número de catálogo	Tipo de producto	Cantidad del paquete	Altura	Acabado	Longitud	Material
60110-365	Distribuidor de potencia	1	131mm	Anodizado	484mm	Aluminio, Poliamida

Número de catálogo	Tipo de producto	Cantidad del paquete	Altura	Acabado	Longitud	Material
60110-366	Distribuidor de potencia	1	131mm	Anodizado	484mm	Aluminio, Poliamida

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**