

# Desconexión del enlace

## Data Solutions



### CARACTERÍSTICAS

Permite la desconexión rápida y fácil del sistema de puesta a tierra para facilitar las pruebas de la tierra de forma aislada

Alta conductividad, estirado duro, cobre electrolítico de paso fuerte según EN 13601

Incluye aisladores de poliamida libres de halógenos, herrajes de acero inoxidable (EN 1.4401) y soportes de montaje

### ESPECIFICACIONES

**Material:** Cobre

**De conformidad con:** IEC® EN 62561-1:2017 CLASE H

Table 1/2

Número de catálogo	Acabado	Tamaño de rosca (TS)	Altura (H)	Longitud (L)	Anchura 1 (W1)	Anchura 2 (W2)
DLINKT	Estañado	M10	90mm	125mm	100mm	50mm
DLINKC	Desnudo	M10	90mm	125mm	100mm	50mm

Table 2/2

Número de catálogo	Espesor (T)	Peso por unidad
DLINKT	6mm	0.77kg
DLINKC	6mm	0.77kg

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

---

El acabado estañado es de 8 micrones según la Clase de servicio "C" de ASTM B545 para ambientes corrosivos.

## DIAGRAMAS

---



## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**