

# FleXbus Cinta Aislante FIB

## Data Solutions

### NÚMERO DE CATÁLOGO

### FLEXBANDAGE



### CERTIFICACIONES



### CARACTERÍSTICAS

Envoltorio intumescente con base de goma de butilo con aditivos intumescentes contra el fuego y refuerzo en fibra de vidrio

Para usar alrededor de los Conductores FleXbus si el espesor del sellado es < a 200mm

### ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 508152

Color: Rojo; Marrón

De conformidad con: EN 13501-1; EN 1366-3

Longitud: 5000mm

Anchura: 150mm

Peso por unidad: 3.6kg

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.