

Interceptor nVent ERICO System 3000

Data Solutions



CARACTERÍSTICAS

Respuesta dinámica a la aproximación del trazador descendente del rayo

Diseñado para instalaciones de menos altura

Tecnología no radioactiva

No se requiere de energía externa

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Material | Temperatura | Altura de instalación (H) | Diámetro 1 (Ø1) | Diámetro 2 (Ø2) |
|--------------------|--------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| INTMKIVSS | 702089 | Acero inoxidable 316 (EN 1,4401) | -40 to 100°C | 20m max | 101.6mm | 26.15mm |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura (H) | Tamaño de rosca (TS) | Peso por unidad |
|--------------------|--------------------|------------|----------------------|-----------------|
| INTMKIVSS | 702089 | 348mm | 1/2 "BSPP | 2.06kg |

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE