


Mordaza para conductor redondo sólido



CARACTERÍSTICAS

Mordaza para fijar un conductor redondo sólido, como el conductor redondo nVent ERICO Cu-Bond, a objetos metálicos planos tales como vigas en I, hierros angulares y hierros en U

Para uso con conductores sólidos recubiertos de cobre, de cobre o de acero inoxidable

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Anchura (W)	Altura (H)	Fondo (D)	Espesor del reborde (FT)	Conductor Cu-Bond de nVent ERICO
SBCS1314	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)	55 mm	90 mm	70mm	6 - 25 mm	CBSC13, CBSC14


Table 2/2

Número de catálogo	Peso por unidad	De conformidad con
SBCS1314	0.28 kg	IEC® 62561-4

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La conformidad con IEC es válida solo para los conductores homologados de nVent ERICO Cu-Bond.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE