

Extensión de varilla roscada



CARACTERÍSTICAS

Se utiliza con soportes de bloques de hormigón para superficies inclinadas para la instalación a nivel de soportes de mástil

Incluye varilla roscada con dos tuercas y dos arandelas de bloqueo

ESPECIFICACIONES

Material: Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)

Table 1/1

Número de catálogo	Longitud (L)	Tamaño de rosca (TS)
ISONVROD200EXT	200mm	M16
ISONVROD240EXT	240mm	M16
ISONVROD270EXT	270mm	M16
ISONVROD300EXT	300mm	M16

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE