

Puerta interior, UID



Es posible montar pantallas e indicadores en una superficie dentro del armario, así como cubrir otros componentes y evitar el acceso no autorizado.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Para controles, aparatos de medida, lámparas, etc. Las bisagras pueden montarse para permitir la apertura a derecha o a izquierda. Cierre DIN de 3mm. Distancia entre UID y la puerta del armario : 48 mm.

Material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio.

Acabado: Gris claro RAL 7035.

Protección: IP 20.

Suministro: 1 pieza con material de montaje.

Una puerta lisa para montaje dentro de un gabinete de montaje en pared

Superficie de montaje adicional que proporciona dos niveles de acceso

Non authorized personnel have access to the controls on the inner door only

This accessory is often used in enclosures with glazed door

ESPECIFICACIONES

Material:	Polímero reforzado con fibra de vidrio
Color:	Gris claro
Código de color:	RAL 7035
Acabado:	Suave mate

Table 1/1

Número de catálogo	Altura	Anchura
UID5075	500mm	750mm
UID5050	500mm	500mm
UID10050	1000mm	500mm
UID7550	750mm	500mm
UID7575	750mm	750mm
UID10075	1000mm	750mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE