

Barra inferior fijación cables, CAB



Esta barra de cables ajustable resulta un método seguro para fijar los cables dentro del armario. Se evitan las tensiones externas y se protege el equipo instalado contra daños.

CARACTERÍSTICAS

Descripción: Montada por encima de las tapas inferiores. Permite fijar los cables de acometida utilizando las abrazaderas CAC. Totalmente ajustable en profundidad. Cuando los cables de puesta a tierra blindados para EMC están conectados a la barra de soporte, el efecto Faraday se mantendrá para máxima protección EMC.

Material: Acero cincado de 2 mm.

Cantidad por embalaje: 2 barras con accesorios de montaje.

Instrucciones de montaje: Añada grapas CAC según el diámetro de los cables.

Requisitos de montaje: agregue abrazaderas CAC en función del diámetro de los cables

ESPECIFICACIONES

Espesor: 2mm
Material: Acero dulce
Acabado: Zinc plateado

Table 1/1

| Número de catálogo | Altura | Anchura | Fondo | Material del armario |
|--------------------|--------|---------|-------|----------------------|
| CAB400 | 45mm | 400mm | 25mm | Acero dulce |
| CAB1000 | 45mm | 1000mm | 25mm | Acero dulce |
| CAB800 | 45mm | 800mm | 25mm | Acero dulce |
| CAB1200 | 45mm | 1200mm | 25mm | Acero dulce |
| CAB600 | 45mm | 600mm | 25mm | Acero dulce |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE