

# Placa lateral perforada, MM



La placa de conexión centralizada puede montarse fácilmente para habilitar una separación en el armario y al mismo tiempo facilitar la instalación de conectores.

## CARACTERÍSTICAS

Descripción: Placa para conectores entre dos armarios o para ser utilizada en combinación con puerta lateral separada (DNSR). Aperturas para conectores de 24 pin. Para conectores de 16 pin necesita tapa adaptadora MMG. Necesita soportes de montaje CCJ06.

Material: Acero cincado de 2mm.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Instrucciones de montaje: Añada CCJ06 para montaje en el marco. Añada la puerta lateral separada DNSR para cubrir y proteger las conexiones. Añada tapas MMG para cubrir taladros no usados o adaptar diferentes tamaños de conectores.

Requisitos de montaje: Add CCJ06; add raised side door DNSR for covering and protection of the connection.; add cover plates MMG for unused cut-outs or to adapt to different connector sizes

Placas de cubierta, MMG, can be used if the pin cut-outs need to be adapted or covered up

## ESPECIFICACIONES

---

**Espesor:** 2mm  
**Acabado:** Plateado  
**Material:** Zinc

Table 1/1

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Material del armario
MM1806	1800mm	12.5mm	600mm	Zinc
MM2006	2000mm	12.5mm	600mm	Zinc
MM2005	2000mm	12.5mm	500mm	Zinc
MM1805	1800mm	12.5mm	500mm	Zinc

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**