

# Marcos del sistema modular | Distribución de potencia, MSMSM



The mild steel modular system frame for wall mounted enclosures, MSMSM, has two mounting levels. The first is for fixing front panels and the second for mounting equipment. The frame can be equipped before mounting in the enclosure and allows for the use of both modular and non-modular components.

## CARACTERÍSTICAS

Descripción: Dos perfiles verticales sencillos, que se pueden utilizar para las cubiertas frontales y para el montaje de componentes. Una solución rentable para los fabricantes de cuadros, ya que reduce el tiempo de montaje y, además, permite realizar el montaje fuera del armario. La altura útil de las tapas frontales es, Altura - 100 mm.

Material: Acero de 1.5 mm.

Acabado: RAL 7035.

Cantidad por embalaje: 1 kit.

Instrucciones de montaje: Para montar en armarios MAS, ASR y WAS

The frame provides customers with a cost effective solution for small sized power distribution panels

The frame ensures that both modular and non-modular components can be installed into the same enclosure

Customers can assembly the frame outside of the enclosure, if required, which saves installation time as well as labour cost

Pack quantity: 1 kit

## ESPECIFICACIONES

<b>Espesor:</b>	1.5mm
<b>Color:</b>	Gris claro
<b>Material:</b>	Acero dulce
<b>Acabado:</b>	Polvo recubierto
<b>Código de color:</b>	RAL 7035

Table 1/1

Número de catálogo	Altura	Anchura	Material del armario
MSMSM0606	600mm	600mm	Acero dulce
MSMSM1008	1000mm	800mm	Acero dulce
MSMSM0608	600mm	800mm	Acero dulce
MSMSM1006	1000mm	600mm	Acero dulce
MSMSM1206	1200mm	600mm	Acero dulce
MSMSM0808	800mm	800mm	Acero dulce
MSMSM1208	1200mm	800mm	Acero dulce
MSMSM0806	800mm	600mm	Acero dulce

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**