

# Secciones de transposición, cubierta abisagrada, tendido



Las secciones de transposición de cubierta con bisagras empotradas se usan cuando es necesario girar el lado abierto del recorrido del ducto a 90°, al mismo tiempo que se mantiene la función de empotrado.

## ESTÁNDARES DEL SECTOR

---

Certificado por la Canadian Standards Association.

## CARACTERÍSTICAS

---

Las secciones de transposición de la cubierta con bisagras empotrada se usan cuando es necesario girar el lado abierto del recorrido del ducto a 90 grados, al mismo tiempo que se mantiene la función de empotrado.

## ESPECIFICACIONES

<b>Código de color:</b>	ANSI 61
<b>Acabado:</b>	Galvanizado; Polvo recubierto
<b>Color:</b>	Gris
<b>Material:</b>	Acero dulce

Table 1/1

Número de catálogo	Tipo	Altura	Anchura	Espesor	Número de placas selladoras	Tipo de placa selladora
F44LE9KOKT	Sección de transposición	102mm	102mm	1.9mm	1	Piso
F66LE9KT	Sección de transposición	152mm	152mm	1.9mm	1	Piso
F22LKT	Sección de transposición	64mm	64mm	1.9mm	1	Piso
F66LKOKT	Sección de transposición	152mm	152mm	1.9mm	1	Piso
F44LE9KT	Sección de transposición	102mm	102mm	1.9mm	1	Piso
F44LKOKT	Sección de transposición	102mm	102mm	1.9mm	1	Piso
F22LE9KOKT	Sección de transposición	64mm	64mm	1.9mm	1	Piso
F88LE9KOKT	Sección de transposición	203mm	203mm	1.9mm	1	Piso
F66LE9KOKT	Sección de transposición	152mm	152mm	1.9mm	1	Piso
F22LE9KT	Sección de transposición	64mm	64mm	1.9mm	1	Piso
F88LE9KT	Sección de transposición	203mm	203mm	1.9mm	1	Piso
F44LKT	Sección de transposición	102mm	102mm	1.9mm	1	Piso
F22LKOKT	Sección de transposición	64mm	64mm	1.9mm	1	Piso
F66LKT	Sección de transposición	152mm	152mm	1.9mm	1	Piso

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Cada placa de sellado también incluye una junta y un juego de tornillos para unir las secciones.

Certificado por la Canadian Standards Association.

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**