

# P13 Position Transition Coupler, Worldwide Design, 38 mm, 36 mm, #12, #11

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**EL3836P13LN**



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Used to splice different diameter bars

Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is NOT free to move in its axial direction

Adjustability in the female end of the coupler allows the coupler to extend out to meet the taper-threaded reinforcing bar

## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Material: Acero

Acabado: Claro

Versión de diseño: En todo el mundo (materiales disponibles a nivel mundial)

Ajuste del acoplador: Estándar

Tamaño de las barras de armado, métrico: 38 mm; 36 mm

Tamaño de las barras de armado, EE. UU.: #12;#11

Diámetro (Ø): 70 mm

Longitud 1 (L1): 276 mm

Longitud 2 (L2): 357 mm

Profundidad de la barra 1 (BD1): 53mm

Profundidad de la barra 2 (BD2): 52mm

Espacio de la barra 1 (BG1): 171mm

Espacio de la barra 2 (BG2): 252mm

Cuerpo del acoplador (CB): 175mm

Peso por unidad: 6.32 kg

Diseñado para cumplir: AASHTO;ABNT NBR 8548:1984;ACI 318 Tipo 1 (rendimiento especificado del 125%);ACI 318 Tipo 2 (tracción especificada);ACI 349;ACI 359;AS3600

Cantidad del paquete: 3


## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

---

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

## DIAGRAMAS

---



## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

**Norteamérica**

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al  
cliente

Opción 2: Soporte técnico

**Europa**

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

**Europa**

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

**Asia-Pacífico**

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**