

Socket Strip, SCHUKO, con entrada Wieland®



PDU modular y compacta con muchos elementos funcionales. Utilizando un chasis de aluminio de 1 U por 1 U, la PDU se puede integrar fácilmente en un rack. El conector Wieland permite una fácil combinación con diferentes cables de entrada de energía.

CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Altura de instalación 1 U

Salida a través de sockets SCHUKO

Entrada a través del conector Wieland® GST 18

Las tiras de enchufe se pueden girar a través de las cuatro direcciones (en incrementos de 90°) durante la instalación

Montaje horizontal o vertical

Según DIN 57620

ESPECIFICACIONES

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Longitud: | 438.5mm |
| Material: | Aluminio; Poliamida |
| Tipo de producto: | Socket Strip |

Table 1/2

| Número de catálogo | Tipo de toma de corriente | Número de tomas de corriente | Tomas conmutadas | Tensión CA | Función | Cantidad del paquete |
|--------------------|---------------------------|------------------------------|------------------|------------|---------|----------------------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|--------|---|----|------|------------------------------|---|
| 60110-354 | SCHUKO | 6 | No | 230V | Protección de sobrecorriente | 1 |
| 60110-353 | SCHUKO | 6 | No | 230V | Protección de sobrecorriente | 1 |
| 60110-343 | SCHUKO | 8 | No | 230V | | 1 |
| 60110-352 | SCHUKO | 6 | No | 230V | Protección de sobrecorriente | 1 |
| 60110-345 | SCHUKO | 8 | No | 230V | | 1 |
| 60110-344 | SCHUKO | 8 | No | 230V | | 1 |

Table 2/2

| Número de catálogo | Color | Fondo | Acabado |
|--------------------|-------|-------|-----------|
| 60110-354 | Rojo | 44mm | Anodizado |
| 60110-353 | Negro | 44mm | Anodizado |
| 60110-343 | Gris | 44mm | Anodizado |
| 60110-352 | Gris | 44mm | Anodizado |
| 60110-345 | Rojo | 44mm | Anodizado |
| 60110-344 | Negro | 44mm | Anodizado |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor pida soporte para montaje vertical por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE