

Adhesivo



CARACTERÍSTICAS

Caucho sintético impermeable de secado rápido y adhesivo a base de resina

Se une fuertemente a EPDM, PVC, BUR, alquitrán mineral, betún modificado SBS, APP granulado, muchos tipos de metal recubierto y detalles de tapajuntas metálicas

One tube of 0.3L of adhesive can fix approximately 30 fixings, depending on the fixing and the application.

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

| Número de catálogo | Color | Contenido neto | Peso por unidad |
|--------------------|--------|----------------|-----------------|
| LPP899BK | Negro | 0.3l | 0.55 kg |
| LPP899GY | Gris | 0.3l | 0.55 kg |
| LPP899WH | Blanco | 0.3l | 0.55 kg |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte