

Soporte de mástil, compensación



CARACTERÍSTICAS

Se usa para montaje con ménsulas de mástiles de acero inoxidable o de aluminio

ESPECIFICACIONES


Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Material | NB/DN | Diámetro exterior (OD) | Tamaño de taladro (HS) | A |
|--------------------|--------------------|----------------------------------|-------|------------------------|------------------------|----------|
| 7000250S4 | 702065 | Acero inoxidable 304 (EN 1,4301) | 65 | 76.1 mm | 11.11 mm | 304.8 mm |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | B | C | Carga estática |
|--------------------|--------------------|----------|---------|----------------|
| 7000250S4 | 702065 | 266.7 mm | 87.3 mm | 1820N |

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte