

# Kit de tope de expulsión



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Sostiene las láminas nVent ERIFLEX Flexibar en su lugar mientras que eleva el perforador

Placas de presión para aplicar presión a láminas sin dañar el aislamiento

La punta del perforador es visible cuando se sujeta el kit al perforador

Cumple con RoHS

## ESPECIFICACIONES

Table 1/1

| Número de catálogo | Número de artículo | Producto                                 | Material          | Tamaño de troquelado                                  | Peso por unidad |
|--------------------|--------------------|--|-------------------|---|-----------------|
| EJECSTOP18-20S     | 545896             | Parada de eyección de reemplazo          | Elastómero        | 18,0 mm, 20,0 mm                                      | 0.06 kg         |
| EJECSTOP6-14S      | 545895             | Parada de eyección de reemplazo          | Elastómero        | 6,5 mm, 9,0 mm, 11,0 mm, 14,0 mm, 5/16", 3/8", 17/32" | 0.07 kg         |
| EJECSTOP18-20L     | 545894             | Parada de eyección con placas de presión | Acero, Elastómero | 18,0 mm, 20,0 mm                                      | 0.28 kg         |

| Número de catálogo | Número de artículo | Producto  | Material          | Tamaño de troquelado                                  | Peso por unidad |
|--------------------|--------------------|---|-------------------|---|-----------------|
| EJECSTOP6-14L      | 545893             | Parada de eyección con placas de presión y lavadora | Acero, Elastómero | 6,5 mm, 9,0 mm, 11,0 mm, 14,0 mm, 5/16", 3/8", 17/32" | 0.55 kg         |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**