

Cerrojo de cubierta lateral



El cerrojo de la cubierta lateral cabe en un orificio preperforado para asegurar un lado sólido de DataCom de la entrada no autorizada. Funciona con paneles laterales en los gabinetes ProLine, proLine S1, SOHO y sísmicos; paneles laterales y teclado en gabinetes de PC.

CARACTERÍSTICAS

El cerrojo de la cubierta lateral cabe en un orificio preperforado para asegurar un lado sólido de DataCom de entradas no autorizadas.

Funciona con paneles laterales en los gabinetes ProLine, proLine S1, SOHO y sísmicos; paneles laterales y teclado en gabinetes de PC.

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Material | Acabado |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|-------------|----------|
| PSCLO3 | 39321 | 44mm | 28mm | 15mm | Acero dulce | Plateado |
| PSCLO | 27669 | 28mm | 50mm | 30mm | Acero dulce | Plateado |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE