# Terminal de poste de conexión

## CARACTERÍSTICAS

Estañado para evitar la corrosión

El cobre recocido facilita la operación de engaste

## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Material | Acabado | Longitud (L) | Anchura (W) | Tamaño de taladro (HS) | Tamaño del conductor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2412J | Cobre | Estañado | 36mm | 12 mm | 6.5 mm | 3/16" varado |

Table 2/2

| Número de catálogo | Tipo de herramienta/matriz |
|---|---|
| A2412J | SBT031DJ Herramienta de compresión manual / No se requiere troquel |

## DIAGRAMAS




## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service

representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.


**Norteamérica**
+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

**Europa**
Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

**Europa**
Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

**Asia-Pacífico**
Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500


Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**


©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.