

Unión intermedia, Compact Series 2



La unión intermedia de Compact Series 2 une dos tubos horizontales para una mayor longitud y crea un pivote. El brazo puede girarse 360 grados con tope de límite. Incluye placas de acceso para facilitar la instalación del cable. Usar la unión intermedia reduce la capacidad de carga del brazo colgante en un 43 por ciento.

CARACTERÍSTICAS

Incluye herrajes y junta de instalación

El sistema de brazo HMI compacto serie 2 ensamblado tiene una carga de peso máxima de 101 lb (45.8 kg)

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Material	Acabado	Color
CCS2IJLG	41829	45mm	60mm	Aluminio	Polvo recubierto	Gris claro

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE