


Panel abatible Ultrix



El panel abatible se instala en gabinetes de fibra de vidrio Ultrix. El panel abatible de montaje frontal complementa las unidades de puerta de ventana y se aloja cualquier aplicación que requiera una pantalla de indicadores, diales o cualquier Tipo de monitor de equipo de control. Fácil instalación; no requiere perforaciones. Totalmente ajustable de adelante hacia atrás. La posición de montaje frontal es de aproximadamente 140 mm (5.5 pulg.) en los gabinetes de 400 mm. Incluye panel, hardware de montaje y manual de instrucciones.

CARACTERÍSTICAS

Para usar con productos de la serie Ultrix

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

| Número de catálogo | Número de artículo | Material | Acabado | Color | Espesor |
|--------------------|--------------------|-------------|------------------|--------|---------|
| UU7560SP | 33760 | Acero dulce | Polvo recubierto | Blanco | 1.52mm |
| UU6050SP | 34770 | Acero dulce | Polvo recubierto | Blanco | 1.52mm |
| UU10080SP | 34780 | Acero dulce | Polvo recubierto | Blanco | 1.52mm |
| UU6060SP | 33750 | Acero dulce | Polvo recubierto | Blanco | 1.52mm |
| UU5040SP | 33740 | Acero dulce | Polvo recubierto | Blanco | 1.52mm |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE