


Paneles traseros ZonEx ATEX



Paneles Zonex para montar componentes en la parte posterior de los gabinetes Zonex. Todos los gabinetes Zonex se suministran con hardware de montaje en panel.

CARACTERÍSTICAS

Diseñados para usarse con gabinetes Zonex de diseño ATEX, estos paneles brindan un medio para montar e instalar componentes de manera segura dentro del gabinete.

ESPECIFICACIONES

Material: Acero dulce

Table 1/1

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Acabado | Color | Espesor |
|--------------------|--------------------|--------|---------|------------------|--------|---------|
| ATEX48P48 | 16983 | 434mm | 434mm | Polvo recubierto | Blanco | 2.66mm |
| ATEX76P50G | 16998 | 716mm | 462mm | Galvanizado | | 2.66mm |
| ATEX76P50 | 16987 | 716mm | 462mm | Polvo recubierto | Blanco | 2.66mm |
| ATEX74P55G | 16997 | 694mm | 504mm | Galvanizado | | 2.66mm |
| ATEX74P55 | 16986 | 694mm | 504mm | Polvo recubierto | Blanco | 2.66mm |
| ATEX62P45G | 16996 | 574mm | 404mm | Galvanizado | | 2.66mm |
| ATEX62P45 | 16985 | 574mm | 404mm | Polvo recubierto | Blanco | 2.66mm |
| ATEX50P35G | 16995 | 454mm | 304mm | Galvanizado | | 2.66mm |
| ATEX50P35 | 16984 | 454mm | 304mm | Polvo recubierto | Blanco | 2.66mm |
| ATEX48P48G | 16994 | 434mm | 434mm | Galvanizado | | 2.66mm |
| ATEX45P38G | 16993 | 412mm | 336mm | Galvanizado | | 2.66mm |
| ATEX45P38 | 16982 | 412mm | 336mm | Polvo recubierto | Blanco | 2.66mm |
| ATEX38P26G | 16992 | 334mm | 214mm | Galvanizado | | 2.66mm |
| ATEX38P26 | 16981 | 334mm | 214mm | Polvo recubierto | Blanco | 2.66mm |
| ATEX30P30G | 16991 | 260mm | 260mm | Galvanizado | | 2.66mm |
| ATEX30P30 | 16978 | 260mm | 260mm | Polvo recubierto | Blanco | 2.66mm |
| ATEX26P26G | 16988 | 214mm | 214mm | Galvanizado | | 2.66mm |
| ATEX26P26 | 16977 | 214mm | 214mm | Polvo recubierto | Blanco | 2.66mm |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE