

Base sísmica Varistar CP/zócalo

Un zócalo permite el almacenamiento funcional del exceso de conjuntos de cables y protege la parte inferior del gabinete contra roedores.



CARACTERÍSTICAS

2 perfiles de soporte, st, 10 mm, lateral

Capacidad de carga dinámica sísmica 500 kg

Altura 103 mm

2 cubiertas, st, 10 mm, delantera y trasera

Se ajusta a NEBS, Earthquake Secure (UP) a Bellcore Zone 4, probado con 500 kg, agujeros de montaje para el ajuste de la base

Acceso posible desde delante y atrás

ESPECIFICACIONES

Carga estática: 400kg

Tipo de producto: Gabinete / base de bastidor

Material: Acero

Table 1/2

Número de catálogo	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete	Color	Código de color	De conformidad con
21630-112	600mm	1000mm	1	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-110	600mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-113	600mm	1200mm	1	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2

Número de catálogo	Anchura	Fondo	Cantidad del paquete	Color	Código de color	De conformidad con
21630-117	800mm	1200mm	1	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-114	800mm	600mm	1	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-116	800mm	1000mm	1	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-111	600mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2
21630-115	800mm	800mm	1	Gris negro	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2

Table 2/2

Número de catálogo	Acabado	Altura	Tipo	Compatible con
21630-112	Polvo recubierto	103mm	Zócalo de base	Varistar CP
21630-110	Polvo recubierto	103mm	Zócalo de base	Varistar CP
21630-113	Polvo recubierto	103mm	Zócalo de base	Varistar CP
21630-117	Polvo recubierto	103mm	Zócalo de base	Varistar CP
21630-114	Polvo recubierto	103mm	Zócalo de base	Varistar CP
21630-116	Polvo recubierto	800mm	Zócalo de base	Varistar CP
21630-111	Polvo recubierto	103mm	Zócalo de base	Varistar CP
21630-115	Polvo recubierto	103mm	Zócalo de base	Varistar CP

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, compre el kit de puesta a tierra por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab

Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE