

# Ventana de observación del sistema de contención ProLine Express

## Data Solutions

Las ventanas de observación se montan en el espacio situado encima de la puerta corrediza.



### CARACTERÍSTICAS

Montaje en el espacio situado encima de la puerta corrediza

Permite la entrada de luz natural adicional en el pasillo

Se incluyen los herrajes de montaje.

Los paneles transparentes de la puerta y el techo proporcionan la máxima luz al pasillo.

El sistema de contención Express incluye montaje magnético para instalación rápida.

### ESPECIFICACIONES

**Material:** Policarbonato; ABDOMINALES

**Color:** Jet Black

**Acabado:** Polvo recubierto

**Código de color:** RAL 9005

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo
UACTW4B	38618	406mm	1676mm	51mm
UACTW6B	38628	406mm	2515mm	51mm

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

---

Hay tamaños personalizados disponibles

## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**