Tira de Socket, UTE, 3 fases, 9 zócalos

Data Solutions

PDU modular y compacta con muchos elementos funcionales. Utilizando un chasis de aluminio de 1 U por 1 U, la PDU se puede integrar fácilmente en un rack con salidas UTE.

CERTIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Cable de conexión de 2 m, extremo abierto con férulas
- Las tiras de enchufe se pueden girar a través de las cuatro direcciones (en incrementos de 90°) durante la instalación
- Tiras de zócalo con zócalos UTE, de 3 fases
- 3 fases, 16 A por fase
- De acuerdo con NFC 61-303
- Montaje vertical
- Altura de instalación 1 U

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Tipo de producto	Tipo de toma de corriente	Número de tomas de corriente	Color	Tomas conmutadas	Longitud

60110-233	Socket Strip	UTE	9	Gris, Negro, Rojo	No	608.5mm

Table 2/2

Número de catálogo	Tensión CA	Fondo	Acabado	Material	Cantidad del paquete
60110-233	230V	44mm	Anodizado	Aluminio, Poliamida	1

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor pida soporte para montaje vertical por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.