

# Herramienta para crimpado, impulsada por baterías

## Data Solutions



### CARACTERÍSTICAS

Amplio rango de secciones transversales

Diseño ergonómico

Batería de 18 V de iones de litio para mayor capacidad de trabajo

Tope de retracción automática (ARS) después de completar el engaste

Ligero y fácil de usar

Incluye un estuche para fácil transportación

### ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Fuerza aplicada	Sistema	Troqueles	Forma de crimpado	Tamaño del conductor
MLB	716920	50kN	Hidráulico alimentado por baterías	Serie RKML, Serie PKML	Hexágono	#10 varado - 500 kcmil varado, 6 mm <sup>2</sup> varado - 240 mm <sup>2</sup> varado

Número de catálogo	Número de artículo	Fuerza aplicada	Sistema	Troqueles	Forma de crimpado	Tamaño del conductor
M3B	716915	120kN	Hidráulico alimentado por baterías	Serie RKM3, Serie PKM3	Hexágono	#6 varado - 800 kcmil varado, 16 mm <sup>2</sup> varados - 400 mm <sup>2</sup> varados

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**