

Matriz de martillo

Data Solutions



CARACTERÍSTICAS

Dado de acero templado

Se usa para formar el extremo de una unión hecha en campo

El extremo formado está diseñado para admitir el molde específico de nVent ERICO Cadweld

ESPECIFICACIONES

Material: Acero

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Tipo | Tamaño del conductor | Manguito nVent ERICO |
|--------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|----------------------|
| WD80 | | Poder | 1/0 Concéntrico | S05F |
| JD05 | | Puesta a tierra | 1/0 Concéntrico | S05F |
| WD84 | | Poder | 2/0 Concéntrico, 1/0 Ropelay | S03F |
| JD03 | | Puesta a tierra | 2/0 Concéntrico | S03F |
| WD85 | | Poder | 2/0 Ropelay | S06F |
| JD06 | | Puesta a tierra | 2/0 Ropelay | S06F |
| SBD50 | | Señal | 3/16" Bondstrand | SBS12C |
| JD01 | | Puesta a tierra | 4/0 Concéntrico | S01F |

| Número de catálogo | Número de artículo | Tipo | Tamaño del conductor | Manguito nVent ERICO |
|--------------------|--------------------|-----------------|--|----------------------|
| WD82 | | Poder | 95 mm ² Concéntrico, 4/0 Concéntrico | S01F |
| WD83 | | Poder | 4/0 Ropelay | S02F |
| JD02 | | Puesta a tierra | 4/0 Ropelay | S02F |
| WD88 | | Poder | 4/0 Cable de soldadura | S429F3N16 |
| SBD51 | | Señal | 5/16" Bondstrand | SBS09C |
| WD94 | | Poder | 35 mm ² Concéntrico | S17F |
| SBD55 | | Señal | 35 mm ² Concéntrico | S17F |
| PBWD102 | 184200 | Poder | 120 mm ² Concéntrico | H106F |
| PBWD104 | | Poder | 145 mm ² Concéntrico | S429F3N16 |
| WD87 | | Poder | 150 mm ² Ropelay | S24F |
| WD105 | | Poder | 240 mm ² Concéntrico | S429FY922 |
| PBWD106 | 184090 | Poder | 240 mm ² Concéntrico | S429FY922 |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Tipo | Tamaño del conductor | Manguito nVent ERICO |
|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|
| PBWD99 | | Poder | 240 mm ² Ropelay | S429F3N16 |
| JD07 | | Puesta a tierra | 250 kcmil Ropelay | S07F |
| WD79 | | Poder | 500 kcmil Ropelay | S429F3S20 |
| JD09 | | Puesta a tierra | #2 Concéntrico | S09F |
| JD11 | | Puesta a tierra | #4 Concéntrico | S20F |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE