

Punto a tierra



CARACTERÍSTICAS

Pacas de fundición para conexión a tierra de equipo, maquinaria o estructuras

Se puede instalar al ras en un piso o pared de concreto (hormigón)

Conexión del cable bajo tensión del perno

ESPECIFICACIONES


Table 1/2

Número de catálogo	Material	Tamaño del conductor, UL	Tamaño de rosca (TS)	Fondo (D)	Anchura (W)	A
LPC682	Latón	Clase 1 - Clase 2 (4/0 máx.)	1/2" UNC	82.55mm	82.55 mm	44.45 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Peso por unidad
LPC682	0.7 kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE