

# Clip sin efecto palanca

## Data Solutions



### CERTIFICACIONES



### CARACTERÍSTICAS

Elimina el efecto de palanca en los sujetadores y los anclajes

Apto para las instalaciones realizadas según CEN/TS 17551:2021

### ESPECIFICACIONES

Table 1/1


Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Tamaño del refuerzo	Tamaño de taladro (HS)	Carga certificada UL
CSBNPC12	402208	Acero	Electro galvanizado	#12, #18, #36	14mm	8490N

### DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

No se incluye miembro de arriostramiento.

Cargas UL		
N.º de pieza	Elemento de arriostramiento	Capacidad de carga
CSBNPC38	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
	CSB36CBL	8496 N
CSBNPC12	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
	CSB36CBL	8496 N
CSBNPC58	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
	CSB36CBL	8496 N

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**