

# Soporte de mástil, compensación



## CARACTERÍSTICAS

Se usa para montaje con ménsulas de mástiles de acero inoxidable o de aluminio

## ESPECIFICACIONES


Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	NB/DN	Diámetro exterior (OD)	Tamaño de taladro (HS)	A
7000250S4	702065	Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)	65	76.1 mm	11.11 mm	304.8 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	B	C	Carga estática
7000250S4	702065	266.7 mm	87.3 mm	1820N

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**