

Clip de riel para falso plafón, montaje lateral



CARACTERÍSTICAS

Se engancha en la barra T acústica y tiene un orificio roscado para fijar el conduit, las cajas o los aros de brida

Elimina la necesidad de conduit con doblez de compensación

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Tamaño de taladro (HS)	Tipo de taladro
ATS4I	170420	Spring Steel	nVent CADDY Armour	6 mm	Roscado

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Sin capacidad de carga, solamente para posicionamiento.

Se requiere soporte adicional según NEC® 300.11.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

