

Impresión de rosca versátil



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Punto de apoyo para altavoces, paneles de audio/video y seguridad, señales de SALIDA, etc.

Se puede utilizar tornillo #6-32 o tornillo con chapa metálica #6

Acero de Resorte con acabado resistente a la corrosión

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

| Número de catálogo | Número de artículo | Material | Acabado | Espesor del panel de yeso |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------------------|
| MPVTI | 176840 | Spring Steel | nVent CADDY Armour | 12.7 - 15.9 mm |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte

