


Ángulos para rack ProTek

Data Solutions



Los ángulos para rack ProTek admiten equipos para rack de 19 pulg. en el producto ProTek de bisagra simple y doble. Los ángulos para rack de orificios cuadrados y roscados admiten equipos de TI espaciados conforme a EIA que se van a montar dentro de un gabinete ProTek.

CARACTERÍSTICAS

El soporte de ángulos para rack ProTek 19en equipos para rack en el producto ProTek de bisagra simple y doble.

Los ángulos para rack de orificios cuadrados y roscados admiten equipos de TI espaciados conforme a EIA que se van a montar dentro de un gabinete ProTek.

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Material | Acabado | Espesor | Tipo de taladro |
|--------------------|--------------------|--------|-------------|---------------|---------|-----------------|
| PTRA24T | 23772 | 533mm | Acero dulce | Zinc plateado | 2.66mm | Golpeado |
| PTRA60T | 23778 | 1422mm | Acero dulce | Zinc plateado | 2.66mm | Golpeado |
| PTRA16S | 23771 | 356mm | Acero dulce | Zinc plateado | 2.66mm | Plaza |
| PTRA24S | 23773 | 533mm | Acero dulce | Zinc plateado | 2.66mm | Plaza |
| PTRA48T | 23776 | 1156mm | Acero dulce | Zinc plateado | 2.66mm | Golpeado |
| PTRA36T | 23774 | 845mm | Acero dulce | Zinc plateado | 2.66mm | Golpeado |
| PTRA48S | 23777 | 1156mm | Acero dulce | Zinc plateado | 2.66mm | Plaza |
| PTRA16T | 23768 | 356mm | Acero dulce | Zinc plateado | 2.66mm | Golpeado |
| PTRA60S | 23781 | 1422mm | Acero dulce | Zinc plateado | 2.66mm | Plaza |
| PTRA36S | 23775 | 845mm | Acero dulce | Zinc plateado | 2.66mm | Plaza |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Unidades de rack |
|--------------------|--------------------|------------------|
| PTRA24T | 23772 | 12U |
| PTRA60T | 23778 | 32U |
| PTRA16S | 23771 | 8U |
| PTRA24S | 23773 | 12U |
| PTRA48T | 23776 | 26U |
| PTRA36T | 23774 | 19U |
| PTRA48S | 23777 | 26U |
| PTRA16T | 23768 | 8U |
| PTRA60S | 23781 | 32U |
| PTRA36S | 23775 | 19U |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE