

Punto a tierra



CARACTERÍSTICAS

Pacas de fundición para conexión a tierra de equipo, maquinaria o estructuras

Se puede instalar al ras en un piso o pared de concreto (hormigón)

Conexión del cable bajo tensión del perno

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Material | Tamaño del conductor, UL | Tamaño de rosca (TS) | Fondo (D) | Anchura (W) | A |
|--------------------|----------|------------------------------|----------------------|-----------|-------------|----------|
| LPC682 | Latón | Clase 1 - Clase 2 (4/0 máx.) | 1/2" UNC | 82.55mm | 82.55 mm | 44.45 mm |

Table 2/2

| Número de catálogo | Peso por unidad |
|--------------------|-----------------|
| LPC682 | 0.7 kg |

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE