


Placa de montaje APO



Las placas de montaje permiten un cómodo montaje de componentes dentro de los gabinetes APO.

CARACTERÍSTICAS

Montaje práctico de componentes dentro de gabinetes APO.

Disponibles en tres materiales: aluminio, acero y no metálico

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Material | Acabado |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|-------------|----------------------|
| BP1207S | BP1207S | 229mm | 140mm | 2mm | Acero dulce | Polvo recubierto |
| BP2414S | BP2414S | 526mm | 325mm | 2mm | Acero dulce | Polvo recubierto |
| BP1412S | BP1412S | 297mm | 254mm | 2mm | Acero dulce | Polvo recubierto |
| BP1912S | BP1912S | 414mm | 254mm | 2mm | Acero dulce | Polvo recubierto |
| BP706S | BP706S | 140mm | 140mm | 2mm | Acero dulce | Polvo recubierto |
| BP2412S | BP2412S | 526mm | 254mm | 2mm | Acero dulce | Polvo recubierto |
| BP2212S | BP2212S | 483mm | 254mm | 2mm | Acero dulce | Polvo recubierto |
| BP1212S | BP1212S | 229mm | 229mm | 2mm | Acero dulce | Polvo recubierto |
| BP2424S | BP2424S | 526mm | 556mm | 2mm | Acero dulce | Polvo recubierto |
| BP2424A | BP2424A | 526mm | 556mm | 2mm | Aluminio | Molino |
| BP2412A | BP2412A | 526mm | 254mm | 2mm | Aluminio | Molino |
| BP1212A | BP1212A | 229mm | 229mm | 2mm | Aluminio | Molino |
| BP2414A | BP2414A | 526mm | 325mm | 2mm | Aluminio | Molino |
| BP1412A | BP1412A | 297mm | 254mm | 2mm | Aluminio | Molino |
| BP2212A | BP2212A | 483mm | 254mm | 2mm | Aluminio | Molino |
| BP1912A | BP1912A | 414mm | 254mm | 2mm | Aluminio | Molino |
| BP706A | BP706A | 140mm | 140mm | 2mm | Aluminio | Molino |
| BP1207A | BP1207A | 229mm | 140mm | 2mm | Aluminio | Molino |
| BP1207N | BP1207N | 229mm | 140mm | 5mm | No metálico | Natural sin terminar |
| BP1412N | BP1412N | 297mm | 254mm | 5mm | No metálico | Natural sin terminar |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Material | Acabado |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|-------------|----------------------|
| BP2412N | BP2412N | 526mm | 254mm | 5mm | No metálico | Natural sin terminar |
| BP2424N | BP2424N | 526mm | 556mm | 5mm | No metálico | Natural sin terminar |
| BP2212N | BP2212N | 483mm | 254mm | 5mm | No metálico | Natural sin terminar |
| BP2414N | BP2414N | 526mm | 325mm | 5mm | No metálico | Natural sin terminar |
| BP706N | BP706N | 140mm | 140mm | 5mm | No metálico | Natural sin terminar |
| BP1212N | BP1212N | 229mm | 229mm | 5mm | No metálico | Natural sin terminar |

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Material | Acabado |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|-------------|----------------------|
| BP1912N | BP1912N | 414mm | 254mm | 5mm | No metálico | Natural sin terminar |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE