

Bloqueo de seguridad



Los bloqueos de seguridad brindan un medio para usar múltiples candados en una fuente de energía segura. Fabricado con seis orificios de estación. La longitud total es de 5.06 pulg. (128 mm) y los orificios del candado son de 0.38 pulg. (10 mm) de diámetro.

CARACTERÍSTICAS

El candado no está incluido

El número de catálogo ASL6C incluye una cadena de acero chapado de 10.00 pulg. (254 mm)

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Color	Código de color	Espesor
ASL6	25440	Acero dulce	Polvo recubierto	Señal roja	RAL 3001	3.4mm
ASL6C	25430	Acero dulce	Polvo recubierto	Señal roja	RAL 3001	3.4mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE