

Conector en T, abertura superior, cubierta abisagrada, tendido



La conexión T con cubierta de bisagras empotrada y apertura superior se usa cuando las cubiertas de las tres ramificaciones del recorrido del ducto están abiertas en el mismo lado. Las conexiones T tienen acabado con pintura sobre superficies revestidas.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Certificado por la Canadian Standards Association.

CARACTERÍSTICAS

La conexión T con cubierta de bisagras empotrada y apertura superior se usa cuando las cubiertas de las tres ramificaciones del recorrido del ducto están abiertas en el mismo lado.

Las conexiones T tienen acabado con pintura sobre superficies revestidas.

ESPECIFICACIONES

Código de color:	ANSI 61
Acabado:	Galvanizado; Polvo recubierto
Color:	Gris
Material:	Acero dulce

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Tipo	Altura	Anchura	Espesor	Tipo de placa selladora
F22LTA	18170	Tee	64mm	64mm	1.9mm	Piso
F88LTA	19290	Tee	203mm	203mm	1.9mm	Piso
F44LTA	18400	Tee	102mm	102mm	1.9mm	Piso
F126LTA	18850	Tee	305mm	152mm	1.9mm	Piso
F66LTA	18640	Tee	152mm	152mm	1.9mm	Piso

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Cada placa de sellado también incluye una junta y un juego de tornillos para unir las secciones.

Certificado por la Canadian Standards Association.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte