

# Paquete de batería de contención de pasillo

## Data Solutions



Paquete de baterías: Preparado para la integración en caja de puerta; 1200 ciclos de carga, soporte de apertura para 8 puertas, tensión de carga de 14,7 VDC a través de placa de puerta, temperatura ambiente -15 °C ... +50 °C.

### CERTIFICACIONES



### CARACTERÍSTICAS

Temperatura ambiente -15 °C ... +50 °C.

Preparado para la integración en caja de la puerta

14,7 VDC voltaje de carga a través de placa de puerta

1200 ciclos de carga

Upports apertura para 8 puertas

### ESPECIFICACIONES

Table 1/1		
Número de catálogo	Compatible con	Cantidad del paquete
60130-066	Puerta corredera de contención	1

### ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service

representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**