

# Módulo de repuesto TDS130



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Módulo de repuesto para la serie TDS130

## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo                             | TDS130M150                              |
|--|---|
| Número de artículo                             | 702432                                  |
| Tensión nominal del sistema (Un)               | 120 - 150 VAC                           |
| Tensión máxima de funcionamiento continuo (Uc) | 170 VAC                                 |
| Protección de tensión nominal (VPR)            | 800 V @ 3 KA L-N<br>500 V @ 3 KA L+N-PE |
| Corriente de descarga nominal (mA)             | 8kA 8/20 $\mu$ s                        |
| Corriente de descarga máx. (Imax), L-N         | 20kA 8/20 $\mu$ s                       |
| Corriente de descarga máxima (Imax), L-PE      | 20kA 8/20 $\mu$ s                       |
| Frecuencia                                     | 0 - 100 Hz                              |
| Material del armario                           | UL® 94V-0 Termoplástico                 |
| Temperatura                                    | -40 to 80 °C                            |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>Número de catálogo</b> | <b>TDS130M150</b> |
| Anchura del módulo        | 1 M               |
| Fondo (D)                 | 49mm              |
| Altura (H)                | 45 mm             |
| Anchura (W)               | 18 mm             |
| Peso por unidad           | 0.07 kg           |

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**