

Conexión en cruz, cubierta abisagrada, tendido



Los accesorios cruzados con cubierta abisagrada se usan para enrutar cables en las cuatro direcciones en los recorridos del ducto. Se usa cuando hay cuatro ramas, todas abiertas del mismo lado.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Certificado por la Asociación Canadiense de Estándares

CARACTERÍSTICAS

Los accesorios cruzados con cubierta abisagrada se usan para enrutar cables en las cuatro direcciones en los recorridos del ducto

Se usa cuando hay cuatro ramas, todas abiertas del mismo lado

ESPECIFICACIONES

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Código de color: | ANSI 61 |
| Acabado: | Galvanizado; Polvo recubierto |
| Color: | Gris |
| Material: | Acero dulce |

Table 1/1

| Número de catálogo | Número de artículo | Tipo | Altura | Anchura | Espesor |
|--------------------|--------------------|---------------|--------|---------|---------|
| F88LC | 19310 | Cross Fitting | 203mm | 203mm | 1.9mm |
| F66LC | 18660 | Cross Fitting | 152mm | 152mm | 1.9mm |
| F44LC | 18420 | Cross Fitting | 102mm | 102mm | 1.9mm |
| F126LC | 18860 | Cross Fitting | 305mm | 152mm | 1.9mm |
| F22LC | 18190 | Cross Fitting | 64mm | 64mm | 1.9mm |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Cada placa de sellado también incluye una junta y un juego de tornillos para unir las secciones.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte