

# Marcos de puerta de montaje empotrado para caja de conexión



Los marcos de puerta empotrados se utilizan en cajas de conexión con cubierta de tornillo para instalaciones de gabinetes de teléfono, en cableado de comunicación y sistemas de señal, o como caja de conexión o caja de conexión y gabinete de interruptores.

## CARACTERÍSTICAS

---

Bisagra continua en la puerta

Cerrojo deslizante robusto de material compuesto negro

El kit de cerrojo a prueba de manipulaciones opcional incluye cerradura de cilindro, tornillos a prueba de manipulaciones y punta de destornillador especial.


## ESPECIFICACIONES

<b>Código de color:</b>	ANSI 61
<b>Color:</b>	Gris
<b>Material:</b>	Acero dulce
<b>Acabado:</b>	Polvo recubierto

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Altura (H)	Anchura (W)	Espesor (T)	Tamaño de puerta (T)	Tamaño de puerta (S)
AFDF1818P	42950	508mm	508mm	1.9mm	381mm	381mm
AFDF1812P	42940	508mm	356mm	1.9mm	381mm	229mm
AFDF2418P	42960	660mm	508mm	1.9mm	533mm	381mm
AFDF3024P	42980	813mm	660mm	1.9mm	686mm	533mm
AFDF1212P	42930	356mm	356mm	1.9mm	229mm	229mm
AFDF2424P	42970	660mm	660mm	1.9mm	533mm	533mm
AFDF0606P	43630	203mm	203mm	1.9mm	76mm	76mm

## DIAGRAMAS



## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**