

Administrador vertical de cables I



El administrador vertical de cables I se utiliza para enrutar y agrupar cables dentro de los gabinetes. Para lograr una trayectoria vertical completa en gabinetes de 1800 mm o más, se deben apilar dos unidades. Las bisagras de la puerta Wireform se abren para facilitar el enrutamiento de los cables. Se monta en un riel sujetador o en un marco frente a los ángulos para rack. El perfil estrecho no interfiere con el equipo de 19 pulg. en gabinetes de 600 mm de ancho.

CARACTERÍSTICAS

El administrador vertical de cables I se utiliza para enrutar y agrupar cables dentro de los gabinetes.

Para lograr una trayectoria vertical completa en gabinetes de 1800 mm o más, se deben apilar dos unidades.

Las bisagras de la puerta Wireform se abren para facilitar el enrutamiento de los cables.

Se monta en un riel sujetador o en un marco frente a los ángulos para rack.

El perfil estrecho no interfiere con el equipo de 19 pulg. en gabinetes de 600 mm de ancho

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Color	Código de color	Espesor
PVCM1	10236	Acero dulce	Polvo recubierto	Jet Black	RAL 9005	1.52mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE