

Cosse déportée 1 trou

Data Solutions



FONCTIONS

Fournit une surface de boulonnage efficace pour les applications de mise à la terre et d'alimentation

Cuivre de grade électrolytique

Pour utilisation avec les connexions nVent ERICO Cadweld de type LA uniquement

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Cuivre

Finition: Étamé

Table 1/2

Référence catalogue	Type	Hauteur (H)	Longueur (L)	Largeur (W)	Épaisseur (T)	A
B101CEOL	NEMA®	15.88mm	63.5mm	25.4mm	3.18mm	12.7mm
B305TC	Non NEMA®	20mm	91.4mm	30mm	5mm	15mm


Table 2/2

Référence catalogue	B	C	Taille de trou (HS)	Angle (a)	Taille équivalente du conducteur
B101CEOL	25.4mm	22.23mm	11.11mm	45°	80.63mm ²
B305TC	33.78mm	39.88mm	17mm	45°	152.23mm ²

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Pour les dimensions non cités, contactez-nous.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE