

Lien de déconnexion

Data Solutions



FONCTIONS

Permet une déconnexion facile et rapide du système de terre pour faciliter le contrôle de l'isolation

Cuivre à conductivité élevée, écroui, ETP selon EN 13601

Inclus isolants polyamide sans halogènes, supports de montage et accessoires en Inox (EN 1.4401)

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Cuivre

Conformité: CEI® EN 62561-1:2017 Classe H

Table 1/2

Référence catalogue	Finition	Taille du filetage (TS)	Hauteur (H)	Longueur (L)	Largeur 1 (W1)	Largeur 2 (W2)
DLINKT	Étamé	M10	90mm	125mm	100mm	50mm
DLINKC	Nu	M10	90mm	125mm	100mm	50mm

Table 2/2

Référence catalogue	Épaisseur (T)	Poids unitaire
DLINKT	6mm	0.77kg
DLINKC	6mm	0.77kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La finition de l'étamage est de 8 microns selon la ASTM B545 classe "C" pour les environnement corrosifs.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE