

# Adhésif



## FONCTIONS

Caoutchouc synthétique ignifuge à séchage rapide et adhésif à base de résine

Fixation agressive aux matériaux EPDM, PVC, BUR, au goudron de rouille, bitumes modifiés au SBS, granulés APP, et de nombreux types de métal enduit et de solins métalliques

One tube of 0.3L of adhesive can fix approximately 30 fixings, depending on the fixing and the application.

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Couleur	Contenu net	Poids unitaire
LPP899BK	Noir	0.3l	0.55 kg
LPP899GY	Gris	0.3l	0.55 kg

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

**North America**

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

**Europe**

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

**Europe**

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**