


Métallisation soudable à l'arc



FONCTIONS

Câble concentrique à 19 torsions soudé par étincelage à la tige d'acier pour connexion à l'acier structurel et à la barre d'armature

Alternative économique au soudage exothermique pour effectuer quelques connexions et si un poste de soudage à l'arc est disponible sur site

Le piquet est dimensionné en fonction du courant de défaut admissible du câble

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Matériau	Taille de conducteur	Longueur de câble	Taille du piquet	Longueur du piquet
EWB2Q344	Cuivre, Acier	4/0 Torsadé	1.2m	19.1mm	203mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE