

Jonction Clean Tray, section droite



Les jonctions pour sections droites Clean Tray sont utilisées pour raccorder deux sections avec des onglets. Disponible avec une inclinaison de 20 degrés dans certaines tailles. Le système acier inoxydable Clean Tray est conçu pour protéger le câblage des applications nécessitant de fréquents lavages .

FONCTIONS

Les jonctions pour sections droites Clean Tray sont utilisées pour connecter deux sections avec des attaches

Disponible avec une inclinaison de 20 degrés dans certaines dimensions

Le système en acier inoxydable Clean Tray est conçu pour protéger le câblage prévu des applications nécessitant des lavages fréquents

SPÉCIFICATIONS

Finition: Finition brossée 3

Matériau: Acier inoxydable 304

Table 1/1

| Référence catalogue | Type | Hauteur | Largeur | Profondeur | Épaisseur |
|---------------------|---------|---------|---------|------------|-----------|
| CT22PSPSS | Manchon | 51mm | 51mm | 152mm | 1.27mm |
| CT22SPSS | Manchon | 51mm | 51mm | 152mm | 1.27mm |
| CTS33PSPSS | Manchon | 76mm | 76mm | 152mm | 1.27mm |
| CT66SPSS | Manchon | 152mm | 152mm | 152mm | 1.27mm |
| CTS33SPSS | Manchon | 76mm | 76mm | 152mm | 1.27mm |
| CTS46PSPSS | Manchon | 102mm | 152mm | 152mm | 1.27mm |
| CT33PSPSS | Manchon | 76mm | 76mm | 152mm | 1.27mm |
| CT66PSPSS | Manchon | 152mm | 152mm | 152mm | 1.27mm |
| CTS66PSPSS | Manchon | 152mm | 152mm | 152mm | 1.27mm |
| CT33SPSS | Manchon | 76mm | 76mm | 152mm | 1.27mm |
| CT46SPSS | Manchon | 102mm | 152mm | 152mm | 1.27mm |
| CTS66SPSS | Manchon | 152mm | 152mm | 152mm | 1.27mm |
| CTS44SPSS | Manchon | 102mm | 102mm | 152mm | 1.27mm |
| CTS44PSPSS | Manchon | 102mm | 102mm | 152mm | 1.27mm |
| CT44PSPSS | Manchon | 102mm | 102mm | 152mm | 1.27mm |
| CT46PSPSS | Manchon | 102mm | 152mm | 152mm | 1.27mm |
| CTS46SPSS | Manchon | 102mm | 152mm | 152mm | 1.27mm |
| CT44SPSS | Manchon | 102mm | 102mm | 152mm | 1.27mm |

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.